

Hoja de características del producto

Características

A9XPH257

Peine bipolar K60N, C60, ID. L = 1000mm



Principal

Gama	Acti 9
Tipo de producto o componente	Peine de conexión
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Lines description	1L + N
Length in 18 mm modules	57

Complementario

Número de direcciones	28 vias N + 1 L
Poles configuration for 1 way	1 1P + N 1 2P
Paso de conexión	18 mm
Tipo de conector	Diente
Distancia entre vías	36 mm
Marcado	N L
Aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
Equipo suministrado	Juego de 10 end piece
[Ie] Corriente nominal de empleo	100 A en 40 °C
[Ue] Tensión nominal de empleo	415 V CA
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V CA acorde a IEC 61439-2
Tipo de montaje	Horizontal
Ubicación de montaje	Parte superior o inferior en terminales de tipo túnel Parte superior o inferior en doble terminal
Pasos de 9 mm	114
Anchura	1000 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Compatibilidad de gama	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60

Acti 9 iID
Acti 9 iID K
Acti 9 iSW
Acti 9 iSW-NA
Multi 9 C60

Entorno

Normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Resistencia al fuego	960 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
Grado de protección IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------