Hoja de características del producto
Características

DC6KYSTUWT
Actassi conector RJ45 CAT6 UTP keystone (color blanco)



No se fabrica

Principal

Gama de producto	Digilink
Tipo de producto o componente	Conector macho
Tipo de apantallamiento de cable	UTP
Categoría de red de comunicaciones	6
Color	Blanco

Complementario

Tipo de conector	RJ45
Tipo de huella	Keystone
Resistencia de aislamiento	>= 500 MOhm en 500 V CC
Minimum number of matings	750 ciclos
Material de los contactos	Fosforo bronce con 50 micro pulgadas oro sobre 100 micro pulgadas níquel
Fuerza de tracción	140 N
Delay skew	2,5 ns en 1…100 MHz
[In] Corriente nominal	1,5 A
Resistencia de los contactos	20 mOhm
[Ue] Tensión nominal de empleo	< 72 V CC

Entorno

Resistencia a las llamas	V-0 acorde a UL 94
Certificaciones de producto	Verificado ETL
Normas	ISO/IEC 11801 clase E ANSI/TIA-568-C.2 CENELEC EN 50173

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months