

Hoja de características del producto

Características

MUR35020

Mureva Styl - intermediate switch - flush & surface mounting - grey



Principal

Gama de producto	Mureva Styl
Product or component type	Interruptor
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Tono de color	Gris - tipo de cable: RAL 7016)

Complementario

Montaje del dispositivo	Rasante Superficie
Función de conmutación	Intermedio
Accionador	Basculante
Corriente nominal	10 AX
Tipo de carga	Load for energy saving lamps with ballast, estado 1 100 W
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V CA
Condiciones de uso	Interiores/exteriores
Material	SEBS ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) Bronce
Modo de fijación	Mediante tornillos
Capacidad de conexión por fijación	1,5...2,5 mm ² para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm ² para con filamentos cable(s) 1,5...2,5 mm ² para Flexible cable(s)
Longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	40 mm

Entorno

Etiquetas de calidad	AENOR EAC CE NF
Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK08
Resistencia a las llamas	Auto-extinguible 650 °C acorde a IEC 60695-2-1
Normas	EN 60669-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias