Hoja de características del producto
Características

NU320818
Interruptor de estores Branco NU



Principal

Range of product	New Unica
Tipo de producto o componente	Interruptor de persiana
Presentación del dispositivo	Mecanismo
Switch function ((*))	3 posiciones
Aplicación del dispositivo	Control
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Cantidad por juego	10 flow-pack

Complementario

Corriente nominal	6 A en 250 V CA 50/60 Hz
Durabilidad eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión dieléctrica	2000 V
Capacidad de corte con carga mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distancia de apertura	> 3 mm
Accionador	Botón basculante y pulsador
Número de módulos	2 módulos
Luz piloto	Without LED
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Sección transversal de cable	0…2,5 mm² rígido cable 0…2,5 mm² Flexible cable
Material	CuZn15, estado 1 terminales Estabilizado con termoplástico ABS-UV, estado 1 mechanism rocker PC (policarbonato) GF10 FR, estado 1 cubrebornes PBT (tereftalato de polibutileno) GF30, estado 1 release button
Marcado	Flecha 0 position
Acabado de la superficie	Satinado
Modo de fijación	Fijado a presión

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Anchura	45 mm
Altura	45 mm
Profundidad	44,35 mm
Profundidad incustrada	32,8 mm
Peso del producto	0,0335 kg
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5…50 °C
Normas	IEC 60669-1 Cumple con RoHS Directiva BT
Certificaciones de producto	CE Aenor EAC NF

Entorno

Grado de protección IP	IP21 D
Grado de protección IK	IK04
Características ambientales	Alcohol Resistencia UV Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido Acetona Lejía Aceite Amoníaco Gasolina
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.